

# UURNIEN LAATUSUOSITUKSET

## Tarkastuspöytäkirja

.../... 20.....

<b>Valmistaja/maahan- tuoja:</b> Y-tunnus: Osoite: Puhelin: S-posti:	
Uurnamalli:	
Yhdyshenkilö:	

			<i>Hakija täyttää</i>
	<b>1</b>	<b>Raaka-aineet ja pinta- käsittely</b>	
	<b>1.1</b>	<b>Maahan laskettavat uurnat</b>	
	1.1.1	Massiivinen puu	
	1.1.2	Puukuitu, lastulevy, kaarna, vaneri. Levyjen tulee täyttää pohjoismaiset tai EY:n ympäristömerkintäkriteerit.	

	1.1.3	Keramiikka, hyväksytyn ajan kuluessa maatuva	
	1.1.4	Metalli, hyväksytyn ajan kuluessa maatuva	
	1.1.5	Lakat, maalit ja liimat. Niiden tulee täyttää pohjoismaiset tai EY:n ympäristömerkintäkriteerit.	
	1.1.6	Kartonki ja paperimassa	
	1.1.7	Kangas (luonnonkuidut ja muuntokuidut). Niiden tulee täyttää pohjoismaiset tai EY:n ympäristömerkintäkriteerit.	
	1.1.8	Tärkkelys	
	<b>1.2</b>	<b>Kolumbaarioon tai muualle pysyvästi sijoitettavat urnat</b> Kaikkien raaka-aineiden tulee olla kestäviä ja muotonsa säilyttäviä	
	1.2.1	Keramiikka (maatumaton)	

	1.2.2	Metalli (korroosionkestävä)	
	1.2.3	Kivi	
	1.2.4	Lasi	
	1.2.5	Muovi	
	1.2.6	Lasikuitu	
	<b>1.3.</b>	<b>Vesistöön laskettavat uurnat</b> Uurnan on oltava rakenteeltaan sellainen, että se uppoaa nopeasti	
	1.3	Vesistöön laskettavat uurnat	
	<b>2</b>	<b>Tilavuus ja varustelu</b>	
	2.1	Ulkomitat (mukaan lukien mahdollisesti ulkonevat koristeet)	
	2.1.1	Halkaisija: enintään 30 cm	
	2.1.2	Korkeus: enintään 40 cm	

	<b>2.2</b>	<b><i>Hyödynnettävissä oleva tilavuus</i></b>	
	2.2.1	Aikuisen tuhkalle tarkoitetun uurnan vetoisuuden tulee olla vähintään 4,5 litraa ja muoto sellainen, että se täyttyy käytössä olevin laittein	
	2.2.2	Lapsen tuhkalle tarkoitetun urna tilavuuden tulee olla vähintään 2,5 litraa	
	<b>2.3</b>	<b><i>Täyttöaukko ja kansi</i></b>	
	2.3.1	Täyttöaukon vapaa halkaisija ei saa olla alle 63 mm. Jos aukko ei ole pyöreä, ei sen sisään piirretyn ympyrän halkaisija saa olla alle 63 mm. Aukon reunan on oltava pyöristetty tai siten alaspäin taivutettu, että reunassa ei satuta käsiään.	
	2.3.2	Uurnien tulee olla rakenteiltaan sellaisia, että ne voidaan sulkea tiiviisti. Reunojen on oltava hyvin viimeistellyt. Uurnissa, joihin kansi kiinnitetään ruuvaamalla, on ruuvien ja reikien oltava valmiina. Jos urna suljetaan ruuvilla, on käytettävä ristipääruuveja.	
	<b>2.4</b>	<b><i>Nauhat</i></b>	
	2.4.1	Maahan laskettavat uurnat on varustettava nauhoilla tai nyöreillä, jotka uurnan pohjasta mitattuina ovat vähintään 120 cm pitkiä.	

<b>3</b>	<b>Uurnan kestävyys ja tiiveys</b>	
3.1	Uurnan on oltava tiivis ja siten valmistettu, että se kestää normaaliin käyttöön liittyvät toimenpiteet.	
<b>4</b>	<b>Kiinnitys alustaan</b>	
4.1	Jos uurna sijoitetaan ulkosalle, se on voitava kiinnittää tukevasti alustansa ruuveilla tai vastaavalla.	
<b>5</b>	<b>Merkinnät</b>	
5.1	Uurna on varustettava Suomen hautausseuran keskusliiton vahvistamalla tarkastusmerkillä. Merkintä tehdään ulkopuolelta uurnan pohjaan. Ei kuitenkaan irroitettavaan pohjaan.	
5.2	Uurnan valmistajaa tai maahantuojaa osoittava merkki leimataan myös uurnan pohjaan.	
5.3	Uurnassa on oltava merkintä siitä onko uurna maatuva tai ei maatuva.	

Paikka ja päivämäärä .....

.....

Suomen hautausseuran  
keskusliiton p:sta

Hakijan allekirjoitus